Funke Polska

Funke Gruppe

HS-studnia DN/OD 400 Zapytanie o cenę cenę ☐ Zamówienie wiążące ☐

Proszę wypełnić + wysłać: **pocztą**, adres poniżej, **fax**: +48 71 392 7011, **mail**: infopolska@funkegruppe.de

Nadawca/dane kontaktowe:	Projekt budowlany/budowa:	Zamówiony przez:
		Data zamówienia:
		Data wysyłki:
		Numer studni:

Woda gruntowa poniżej GP [m]: _____

Głębokość do dna rury wylotu H [m]: GP - dno rury _____

Wykonanie Typ 1 ☐ Typ 2 ☐

Kolor brązowy ☐ niebieski ☐

Uwaga:

Zgodnie z normą EN 476 studnie bez dostępu ludzi można zabudować do maksymalnej głębokości 3,0 m.


Głębokość zabudowy:

Typ 1 = 1,00 m - 1,20 m
Typ 2 = 1,10 m - 3,00 m


Przez skrócenie na budowie rury teleskopowej studni typu 1 można uzyskać minimalną zabudowę od 0,75 m.

Pokrywa: **Pokrywa teleskopowa DN/OD 315** klasa D 400 bez otworów ☐ z otworami razem z wiaderkiem czyszczącym ☐ jako kratownica razem z wiaderkiem czyszczącym ☐

Typ zbiorczy




☐ DN/OD 160



☐ DN/OD 200

Typ przelotowy



☐ DN/OD 160
☐ DN/OD 200
☐ DN/OD 250

Data / podpis:
Wypełnia nadawca

Uwagi:

- DN/OD 160 i DN/OD 200 razem z Variokielichem
- od DN/OD 250 wysokość rynny = ½ średnicy rury

Wysłać

Stan na 03/2023 – Zastrzega się możliwość zmian technicznych.